

## HFA-Z

### Удобно и эффективно

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) HFA-Z предназначен для снабжения одной или нескольких водозаборных точек. На лицевой панели находятся регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 до +82С, индикатор состояния рабочего режима и кнопка «быстрого нагрева». HFA-Z можно использовать не только, как обычный водонагреватель, но и как бойлер. В этом режиме работы содержимое водонагревателя однократно нагревается до предварительно заданной температуры, максимум - до 82\*С. В бойлерном режиме нагрев запускается в ручном режиме нажатием кнопки. Нагревательный элемент – медный ТЭН с возможностью коммутации мощности. Накопительный бак выполнен из стали, покрыт специальной эмалью "anticor" и снабжен антикоррозийным анодом, который защищает бак от коррозии. Компактные габариты моделей серии HFA позволяют размещать приборы в условиях ограниченного пространства. Предусмотрена возможность выбора нагрева по ночному льготному тарифу.



### Коротко о главном

Выбор объема – 30/ 80/ 100/ 150 литров

Выбор мощности 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Возможно использование в  
однотарифной и двухтарифной  
системах учета электроэнергии

Возможно использование льготного  
ночного тарифа

Кнопка быстрого нагрева

Энергозатраты на поддержание  
заданной температуры от 0,5 до 1,2  
кВт в сутки (в зависимости от объема  
водонагревателя)

Плавная регулировка температуры

Водонагреватели закрытого типа  
(напорный)

<b>Тип</b>			
Тип	HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA/EB 80 Z
Номер заказа	073111	074467	073112
Номинальная вместимость	30 л	80 л	80 л
Высота	770 мм	975 мм	1020 мм
Ширина	410 мм	510 мм	410 мм
Глубина	420 мм	510 мм	420 мм
<b>Технические данные</b>			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-4 кВт	2-4 кВт	2-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,50 kWh	0,72 kWh	1,10 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	22,60 кг	33 кг	36 кг



<b>Тип</b>		
Тип	HFA-Z 100	HFA-Z 150
Номер заказа	074469	073114
Номинальная вместимость	100 л	150 л
Высота	975 мм	1280 мм
Ширина	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>		
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-4 кВт	2-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт	2-6 кВт
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,86 kWh	1,20 kWh
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Вес	37,50 кг	49 кг